

Durchflusstabelle

BW-Nr.	NBS-km	Bezeichnung	Nennweite Durchlass RZ (DN)	Nennweite Durchlass PZ (DN / H x B)	Q (RZ) in m³/s	Q (PZ) in m³/s	KUK (PZ) in m NHN	Sohlhöhe (PZ) in m NHN	WSPL (PZ) in m NHN	Freibord (PZ) in m
53	185,555	EÜ L113	gemäß Bestand	gemäß Planung	4,20	0,01	183,43	178,93	178,96	4,47
54	185,634	EÜ Kaiserstuhlbahn	gemäß Bestand	gemäß Planung	0,00	0,01	186,04	179,01	179,33	6,71
56	186,189	EÜ Bahnhofstraße	gemäß Bestand	gemäß Planung	0,00	0,03	184,19	179,69	179,87	4,32
57	187,073	EÜ Neumühlbach	gemäß Bestand	gemäß Planung	13,70	15,10	184,40	179,49	181,56	2,84
58	187,181	EÜ Elzkanal	gemäß Bestand	gemäß Planung	274,00	272,70	184,35	179,82	182,69	1,66
59	187,261	EÜ Wirtschaftsweg und Kesselgraben	gemäß Bestand	gemäß Planung	0,10	0,10	184,63	179,03	180,88	3,75
61	194,128	EÜ Glotter	gemäß Bestand	gemäß Planung	6,40	6,90	196,29	194,18	195,74	0,55
62	195,278	EÜ Schobbach	gemäß Bestand	gemäß Planung	11,80	12,90	199,65	197,20	199,61	0,04
63	191,685	EÜ Feuerbach	-	gemäß Planung	-	10,20	190,65	190,08	190,12	0,53
64	193,160	EÜ Herrenbach/Schwobach	gemäß Bestand	gemäß Planung	4,20	30	193,89	191,95	193,22	0,67
103	185,979	DL unter NBS	DN1000	DN1200	0,00	0,00	180,71	179,51	179,51	1,20
104	186,210	DL unter NBS (Verlängerung)	DN2000	DN2000	0,00	0,00	180,73	178,73	179,87	0,86
105	186,493	DL unter NBS DN (Verlängerung)	DN1800	DN1800	-	0,00	181,54	179,74	180,16	1,38
106	186,787	DL unter NBS (Verlängerung)	DN1800	DN1800	-	0,30	181,23	179,43	180,16	1,07
107	187,109	DL unter NBS	DN1800	DN1800	-	0,90	181,32	179,52	181,57	-0,25
108	187,412	DL unter NBS	DN1500	DN1500	0,00	0,00	181,34	179,84	179,84	1,50
109	188,103	DL Moosgraben	DN2000	Rechter 1,5 x 0,6 m	0,00	0,00	182,90	181,00	181,00	1,90
110	193,400	DL unter NBS	-	-	-	0,05	195,09	193,89	194,06	1,03
111	190,299	DL Fernlache unter NBS	-	1,5 x 0,6 m	-	2,00	185,73	186,50	186,71	-0,98
112	190,956	DL unter NBS	DN1200	DN1200	0,30	0,10	189,83	188,63	188,91	0,92
114	192,616	DL unter NBS	DN1200	DN1200	1,30	0,70	192,05	191,05	191,97	0,08
115	192,958	DL unter NBS	DN1200	DN1200	1,60	1,60	192,62	191,42	192,81	-0,19
116	193,780	DL unter NBS	DN1200	DN1200	0,40	0,00	195,77	194,57	194,88	0,89
117	195,387	DL unter NBS	DN1200	DN1500	1,40	2,30	199,71	198,21	199,60	0,11
120	187,980	DL unter NBS	-	DN1200	-	0,00	182,56	181,36	181,36	1,20
124	187,823	DL unter NBS	-	DN1800	-	0,00	183,13	181,33	181,33	1,80
126	188,880	DL unter NBS und BAB	-	DN500	-	0,00	183,60	183,10	183,10	0,50
127	189,380	DL unter NBS und BAB	DN1000	DN600	0,00	0,00	185,05	184,45	184,40	0,65
128	190,295	DL unter NBS	-	DN1200	-	0,30	187,30	186,64	186,62	0,68
403	190,300	SÜ L114	gemäß Bestand	gemäß Planung	3,90	2,60	192,65	185,00	186,63	6,02
407	193,429	SÜ K5130	gemäß Bestand	gemäß Planung	7,60	9,50	> 203,0	193,13	194,49	> 8,5
408	195,318	SÜ Schobbach/K4920	gemäß Bestand	gemäß Planung	18,60	14,60	207,60	196,51	199,65	7,95
409	190,950	SÜ Feuerbach	gemäß Bestand	gemäß Planung	4,10	10,40	191,11	189,87	190,06	1,05
414	189,900	SÜ Feuerbach/K5140	gemäß Bestand	gemäß Planung	4,90	4,50	186,30	184,77	186,00	0,30
516	190,350	DL Wirtschaftsweg bei L114	-	DN1500	-	1,80	186,52	185,02	186,67	-0,15
517	190,290	Durchlass DN 1500	DN1500	DN1500	4,30	2,40	187,93	186,43	187,34	0,59
532	195,350	DL K4920	DN1000	DN1000	0,20	0,30	200,16	199,16	199,23	0,93
534	195,350	DL K4920	DN1000	DN1000	1,40	1,80	198,18	197,18	199,47	-1,29
423	194,130	SÜ Wirtschaftsweg über Glotter	-	gemäß Planung	-	5,90	196,47	194,22	195,82	0,66