Legende:
Neuplanung
Bestand

Bauablauf

1. Abtragen der bestehenden Böschung.
2. Sicherung Gleis durch Verbau.
3. Herstellung der Stützwand.
4. Hinterfüllung der Wand und Wiederherstellung der Geländeoberflächen.

Bauwerksdaten

Bauart	Winkelstützwand
Bahnseite	rdB
Abstand zur Gleismitte	3,80m
max. Wandhöhe	5,30 m
Rückverankerung	nein

Draufsicht

M. 1:100

Schnitt A-A

M. 1:100

Schnitt B-B

M. 1:100





Planart: Vorplanung, Ableitung aus BIM-Modell				
Höhen- und Koordinatensystem: DHHN92, DB_REF				
Einwirkungen (Lastmodell): LM71, α=1,21				
Bauwerksnummer: 4000*227,150*---	BW-Kennziffer:	Barcodenummer:		Entwurfsgeschwindigkeit: bis zu 200 km/h
Strecke: 4000	Streckenabschnitt: StA 8B Teningen - Buggingen, PfA 8.5 - 8.9 km 186,7+66 - 231,2+00			Kilometer: 227-1+50 - km 227,3+60

M.		Datum	Name
VP	Erstellt	06/2024	AnF
	Geprüft	06/2024	PD
	Freigegeben	06/2024	MiS
		DE	

Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe - Basel

PfA 8.9 Eschbach - Buggingen, Stützwand unter LSW, 227,150 - 227,360, ldB

Bauwerksplan

Anlage: 7.5.7.1

Plan-Nr.: 7.5.7.1.2

Kofinanziert von der Europäischen Union